

## Kabelschälmaschine Typ: CRM 2000



- ✓ Kleine, handliche Tischmaschine
- ✓ Keine Einstellungen notwendig
- ✓ CE-Norm
- ✓ Not-Aus-Taste
- ✓ Anschluss mit 230 V oder 400 V

### Verarbeitungsmöglichkeiten:

sind zum Beispiel Kabel bis ca. 22 mm Außendurchmesser (3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>)  
Massivleiter von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup> und Litzen von ca. 9 mm bis 22 mm Außendurchmesser.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Antriebsleistung:</b>	E-Motor 400 V; 50 Hz - 0,55 kW
<b>Trenngeschwindigkeit:</b>	2.810 U/min
<b>Gewicht:</b>	ca. 23 kg
<b>Maschinenmaße (L x B x H):</b>	220 x 500 x 400 mm
<b>Optionen:</b>	Anschluss 230 V; 50 Hz Spezialeinrichtung zum Schälen von dünnen Litzenkabeln



Die **CRM 2000** ist ein kompaktes aber unglaublich leistungsfähiges Gerät für kleine und mittlere Kabel- und Drahtdurchmesser und ist daher die ideale Lösung vor allem für Elektroinstallationsbetriebe.

Das Funktionsprinzip ist einfach. Das Kabel wird je nach Durchmesser in die entsprechende Öffnung gesteckt, wo es von zwei Walzen über ein Messer geführt wird. Danach lassen sich die einzelnen Litzen leicht aus der Isolation entnehmen, damit sie eventuell auf kleineren Walzen ebenfalls abisoliert werden können. So erhalten Sie schnell und umweltschonend reinstes Elektrolytkupfer in Millberry-Qualität, welches im Rohstoffhandel höchste Preise erzielt.

